

## PM 1210 EL EPR 3NAC 400V 50-60Hz D

EAN: 4002515387252 Artikel-Nr.: 53121011D Mat-Nr.: 9740290

Preis: EUR 4.900,00



### Ausstattung

#### Leistungsmerkmale

Walzendurchmesser [mm]: 210 • Arbeitsbreite [mm]: 1000 •  
Mangelleistung [kg/h]: 35 bei Ausgangsrestfeuchte 15%, Belegungsgrad •  
100% • Mangelgeschwindigkeit [m/min.]: 1,5 - 4,0

#### Innovative Touch Steuerung

Großes klares Touch Display • Temperaturregelung in 1°C  
Schritten möglich. Auswahl über drei • Temperaturbereiche zur  
schnellen Anwahl der gewünschten Temperatur. • Regelung der  
Mangelgeschwindigkeit in 0,1 m/min Schritten möglich. • Auswahl über  
drei Geschwindigkeitsbereiche zur schnellen Anwahl der gewünschten  
Geschwindigkeit. • Favoritenprogramm - Möglichkeit der Speicherung  
eines Favoritenprogramms • aus Temperatur und Drehzahl zur  
direkten Anwahl. • Reinigungs- und Wachsprogramm - Es erfolgt eine  
automatische Einstellung • aller Parameter für den Reinigungs- und  
Wachsvorgang der Mulde. • Eingabeüberwachung - Es erscheint eine  
Anzeige im Display, wenn die • Mangel zu lange einseitig bemangelt wird.  
• Pausenfunktion - Die Pausenfunktion kann über das Display angewählt •  
werden. Die Mulde fährt ab und die Walze stoppt. Nach 10 Minuten wird •  
zusätzlich die Temperatur auf ein Minimum abgesenkt.

#### Beheizung

Elektro

#### Anschluss

3NAC 400V 50-60Hz • Absicherung [A]: 3x16 • Heizleistung [kW]: 4,5 •  
Leistungsaufnahme [kW]: 5,0

#### Ausstattung

Unterbewicklung Stahlwolle • Das ARAMID Nadelfiltztuch zeichnet sich  
durch eine sehr lange Lebensdauer • und hohe Temperaturbeständigkeit  
aus. • Der Miele spezifische Abnahmetisch mit Wabenlochung - Für  
einen • automatischen Cool Down der Wäsche. • Die Miele spezifische  
Fußschaltleiste "Flex Control" - Flexibel vor der • Maschine positionierbar  
für schnelles stoppen der Walze. • Gelochte Walze und Absauggebläse  
für Wrasen. • Ablegestange - Zum Ablegen und Abdampfen der  
Textilien. • Option: Wäschekasten zum Vorbereiten / Vorsortieren der •  
Wäschestücke bei Bedienung im Stehen.

#### Mangeltechnik

Spezielle Luftfederung der Mulde für einen gleichmäßigen Anpressdruck  
• über die gesamte Arbeitsbreite. • Aluminium Mulde: Durch das  
Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel • sehr schnell die  
erforderliche Betriebstemperatur. • Ein perfektes Finish garantiert die  
spezielle Oberflächenbehandlung der • Mulde.

#### Schnittstellen

Serielle Schnittstelle • Option: Anschluss für Kassiergerät

#### Bauform

Wäschein- und Ausgabe vorn • Fingerschutzleiste • Einstellung der  
Bedienhöhe von 920 mm (sitzend) bis 980 mm (stehend) • über Stellfüße.  
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Mangel einen • optionalen Sockel  
mit 100 mm Höhe hinzuzufügen.

#### Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1032/1573/470 • Nettogewicht [kg]: 122

**Thomas Schön Professional e.K.**

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: [info@schoen-professional.de](mailto:info@schoen-professional.de)



**Geräuschemissionen**

tbd dbA

---

**Prüf- und Kennzeichen**

VDE • TÜV • CE • EMV

---

**Mögliches Zubehör**

Sockel mit 100 mm Höhe • Starterpaket Reinigen und Wachsen -  
Bestehend aus Reinigungstuch, • Wachstuch und Mangelwachs für  
die optimale Pflege der Mulde. • Wäschekasten zum Vorbereiten /  
Vorsortieren der • Wäschestücke bei Bedienung im Stehen. • Mangeltisch  
• Mangelbock • Kassiergeräte

---