




PM 1214 EL 3NAC 400V 50-60Hz D

EAN: 4002515387269 Artikel-Nr.: 53121401D Mat-Nr.: 9740330

Preis: EUR 6.325,00



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Walzendurchmesser [mm]: 210 • Arbeitsbreite [mm]: 1400 •
Mangelleistung [kg/h]: 33 bei Ausgangsrestfeuchte 25%, Belegungsgrad •
100% • Mangelgeschwindigkeit [m/min.]: 1,5 - 4,0

Innovative Touch Steuerung

Großes klares Touch Display • Temperaturregelung in 1°C
Schritten möglich. Auswahl über drei • Temperaturbereiche zur
schnellen Anwahl der gewünschten Temperatur. • Regelung der
Mangelgeschwindigkeit in 0,1 m/min Schritten möglich. • Auswahl über
drei Geschwindigkeitsbereiche zur schnellen Anwahl der gewünschten
Geschwindigkeit. • Favoritenprogramm - Möglichkeit der Speicherung
eines Favoritenprogramms • aus Temperatur und Drehzahl zur
direkten Anwahl. • Reinigungs- und Wachsprogramm - Es erfolgt eine
automatische Einstellung • aller Parameter für den Reinigungs- und
Wachsvorgang der Mulde. • Eingabeüberwachung - Es erscheint eine
Anzeige im Display, wenn die • Mangel zu lange einseitig bemangelt wird.
• Pausenfunktion - Die Pausenfunktion kann über das Display angewählt •
werden. Die Mulde fährt ab und die Walze stoppt. Nach 10 Minuten wird •
zusätzlich die Temperatur auf ein Minimum abgesenkt.

Beheizung

Elektro

Anschluss

3NAC 400V 50-60Hz • Absicherung [A]: 3x16 • Heizleistung [kW]: 6,5 •
Leistungsaufnahme [kW]: 7,0

Ausstattung

Unterbewicklung Stahlwolle • Das ARAMID Nadelfiltztuch zeichnet sich
durch eine sehr lange Lebensdauer • und hohe Temperaturbeständigkeit
aus. • Der Miele spezifische Abnahmetisch mit Wabenlochung - Für
einen • automatischen Cool Down der Wäsche. • Die Miele spezifische
Fußschaltleiste "Flex Control" - Flexibel vor der • Maschine positionierbar
für schnelles stoppen der Walze. • Option: Ablegestange - Zum Ablegen
und Abdampfen der Textilien.

Mangeltechnik

Spezielle Luftfederung der Mulde für einen gleichmäßigen Anpressdruck
• über die gesamte Arbeitsbreite. • Aluminium Mulde: Durch das
Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel • sehr schnell die
erforderliche Betriebstemperatur. • Ein perfektes Finish garantiert die
spezielle Oberflächenbehandlung der • Mulde.

Schnittstellen

Serielle Schnittstelle • Option: Anschluss für Kassiergerät

Bauform

Wäschein- und Ausgabe vorn • Fingerschutzleiste • Einstellung der
Bedienhöhe von 920 mm (sitzend) bis 980 mm (stehend) • über Stellfüße.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Mangel einen • optionalen Sockel
mit 100 mm Höhe hinzuzufügen.

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1032/1973/651 • Nettogewicht [kg]: 140

Geräuschemissionen

60,6 dbA

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24
23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



Prüf- und Kennzeichen

VDE • TÜV • CE • EMV

Mögliches Zubehör

Sockel mit 100 mm Höhe • Starterpaket Reinigen und Wachsen -
Bestehend aus Reinigungstuch, • Wachstuch und Mangelwachs für die
optimale Pflege der Mulde. • Mangelbock • Mangeltisch • Kassiergeräte
