

PW 413 Mop Star 130 [EL WEK]

Waschmaschine, elektrobeheizt
mit Waschmitteleinspülkasten, speziell abgestimmt auf das Facility Management.



- Trommelvolumen 130 l, maximales Füllgewicht 14,0 kg
- Niedriger Wasser- und Energieverbrauch dank neuem Laugenbehälter
- Optimale Reinigung und Pflege dank patentierter Schontrummel 2.0*
- Hoher Bedienkomfort durch automatischen Türverschluss*
- Extreme Laufruhe dank effizientem Feder-in-Feder System

EAN: 4002515651087 / Materialnummer: 10269850

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	MopStar
Front	Octoblau
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	14,0
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	13,0
Trommelvolumen in l	130
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrummel 2.0	•
Anwendung	
Geeignet für das Facility Management	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	8,03
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,20
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,03
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss Warmwasser in kWh/kg	0,08
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	104,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	56
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	104,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,05
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	52
Programmlaufzeit Mop in Min.	58
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	55
Restfeuchte bei Warmspülen in %	50
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1.025
g-Faktor	360
Getestete Betriebsstunden	30.000
Steuerung	
Steuerungstyp	Profitronic D
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flüssigdosiermodul (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.de/professional>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

PW 413 Mop Star 130 [EL WEK]

Waschmaschine, elektrobeheizt
mit Waschmitteleinspülkasten, speziell abgestimmt auf das Facility Management.



Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung in kW	9,00
Gesamtanschluss in kW	11,00
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 60HZ
Heizleistung in kW	9,00
Gesamtanschluss in kW	11,00
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser [Anzahl]	2x 1/2" m. 3/4" Verschr.(Opt.)
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1.352
Außenmaß, Nettobreite in mm	799
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1.010
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1.468
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1.090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1.130
Nettogewicht in kg	276,0
Bruttogewicht in kg	304
Maximale Bodenbelastung in N	4402
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	3,78-6,48
Ausstattung	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Effiziente Schöpfrippen	•
Feder in Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik Plus	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•

PW 413 Mop Star 130 [EL WEK]

Waschmaschine, elektrobeheizt
mit Waschmitteleinspülkasten, speziell abgestimmt auf das Facility Management.



Kapazitäten	
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	300
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	68
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	59
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	108
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	76
Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•