

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



## PWM 300 DP D SmartBiz Lotosweiß D

EAN: 4002516243168 Artikel-Nr.: 51300001D Mat-Nr.: 11272430

Preis:



### Ausstattung

#### Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: SmartBiz • Front: Lotosweiß, emailliert • Beladungsmenge in kg: 7,0 • Trommelvolumen in l: 64 • Türöffnung [Ø] in mm: 300 • Türöffnungswinkel in Grad: 167 • Türanschlag: rechts • Wartungsfreier Synchronmotor • Schontrummel

#### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für das Handwerk • Kindergärten • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für den Haushalt

#### Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 7,00 • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0,16 • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 49,0 • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 1,10 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 79 • Restfeuchte bei Kaltpülen in %: 49 • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1.400 • g-Faktor: 535 • Getestete Betriebsstunden: 15.000

#### Steuerung

Steuerungstyp: DirectSensor 7 Segment • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Blende mit Klartextbeschriftung

#### Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • CapDosing

#### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 220-240V~ 50HZ • Phasenzahl: 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 220-240 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung in kW: 1,90-2,20 • Gesamtanschluss in kW: 2,10-2,40 • Absicherung in A: 10 • Schuko-Stecker

#### Mögliche Spannungsvarianten

Phasenzahl: 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 220-240 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung Elektro in kW: 1,90-2,20 • Gesamtanschluss in kW: 2,10-2,40 • Absicherung in A: 10

#### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Laugenpumpe: DN 22

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 850 • Außenmaß, Nettobreite in mm: 596 • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 636 • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 944 • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 660 • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 690 • Nettogewicht in kg: 91,0 • Bruttogewicht in kg: 95 • Maximale Bodenbelastung in N: 2820

#### Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 1,00

#### Ausstattung

Mengenautomatik • Geräteunabhängiges Zubehör

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

**Thomas Schön Professional e.K.**

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: [info@schoen-professional.de](mailto:info@schoen-professional.de)



Belademenge Energielabel in kg: 7,0• Energieeffizienzklasse: A++  
+• Schleuderwirkungsklasse: B• Jahresenergieverbrauch in kWh:  
156• Jahreswasserverbrauch in l: 9.020• Geräusch beim Waschen in  
dB(A) re1pW: 50• Geräusche beim Schleudern in dB(A) re1pW: 74•  
Recyclingquote in %: 95

---

**Anschlussmöglichkeiten**

Optische Schnittstelle für Servicezugang

---

**Prüf- und Kennzeichen**

CE• VDE-EMV• VDE• Spritzwasserschutz IPX4• WEEE• 2006/42/EG

---