

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



PWM 507 DV D SST Edelstahl D

EAN: 4002516094043 Artikel-Nr.: 51507451D Mat-Nr.: 11049700

Preis:



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance • Front: Edelstahl • Beladungsmenge in kg: 7,0 • Trommelvolumen in l: 64 • Türöffnung [Ø] in mm: 300 • Türöffnungswinkel in Grad: 167 • Türanschlag: rechts • Wartungsfreier Synchronmotor • Schontrummel mit gelochter Trommelrückwand

Anwendung

Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für den Haushalt • Zahnarztpraxis • Geeignet für die Petrochemische Industrie • Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie • Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen • Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 7,00 • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0,14 • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 6,60 • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0,06 • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 49,0 • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 0,98 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 59 • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 46,0 • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 0,44 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 48 • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 45 • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1.600 • g-Faktor: 704 • Getestete Betriebsstunden: 30.000

Steuerung

Steuerungstyp: M Select • Programmierbarkeit: Programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: 96 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Symbolen • Sprache jederzeit einfach wählbar

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • CapDosing • Flexible Dosieradapter • Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 2N~ 400V 50HZ • Phasenzahl: 2 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung in kW: 5,30 • Gesamtanschluss in kW: 5,50 • Absicherung in A: 16

Mögliche Spannungsvarianten

Phasenzahl: 2 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 230 • Frequenz in Hz: 50 0 • Heizleistung Elektro in kW: 5,30 2,65 • Gesamtanschluss in kW: 5,50 2,85 • Absicherung in A: 16 • Mögliche Spannungsvariante 1 • Elektroanschluss: 230V~ • Heizleistung in kW: 2,65 • Gesamtanschluss in kW: 2,85 • Absicherung in A: 16

Wasseranschluss/-ablauf

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung• Ablaufventil: DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 850• Außenmaß, Nettobreite in mm: 605• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 714• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 944• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 660• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 768• Nettogewicht in kg: 100,0• Bruttogewicht in kg: 104• Maximale Bodenbelastung in N: 2820

Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa• Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 1,00

Ausstattung

3-Dimensionale Unwuchtüberwachung• Profi Stoßdämpfer• Widerstandsfähiger Edelstahlflansch• Desinfektionsspülen• EcoSpeed• Vorbügeln• Effiziente Schöpfrippentechnik• Temperaturüberwachung• Spezialheizkörper• Mengenautomatik• Volumenstromzähler• Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1• Kommunikationsschacht• Wäsche nachlegen• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Belademenge Energielabel in kg: 7,0• Energieeffizienzklasse: A++ +• Schleuderwirkungsklasse: A• Jahresenergieverbrauch in kWh: 123• Jahreswasserverbrauch in l: 8.800• Geräusch beim Waschen in dB(A) re1pW: 49• Geräusche beim Schleudern in dB(A) re1pW: 74• Recyclingquote in %: 95

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang (Option)

Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE-EMV• VDE• Spritzwasserschutz IPX4• WEEE• 2006/42/EG
