

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de

Miele

PG 8056 U AW m.K. 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002515250013 Artikel-Nr.: 61805610D Mat-Nr.: 7878390

Preis: EUR 3.675,00



Ausstattung

Zielgruppen

Schulen, Vereinsheime, Bistros, Cafe's, Hotels, Restaurants, Catering

Leistungsmerkmale

kürzeste Laufzeit: 5 min. bei WW 65°C, theoretische Leistung • [Teller/Körbe/h]: 456/24, höchste Wirtschaftlichkeit bei bis zu 40 • Spülgängen pro Tag

Korbausstattung

1 x O 891 Oberkorb für Tassen/Untertassen, 1 x U 890 Unterkorb/ leer für • div. Einsätze und als Lafette für Kunststoffkörbe, 2 x E 816 Einsatz 1/2 • für 32 Teller bis 250 mm Durchmesser oder 16 Teller bis 330 mm • Durchmesser mit 2 x E 165 Besteckköcher (38 Teller bis 250 mm • Durchmesser oder 19 Teller bis 330 mm Durchmesser ohne Besteckköcher), • optional: Einsatz von Kunststoffkörben 500 x 500 mm mit Edelstahl • Lafetten auf 2 Ebenen

Bauform

Frontladegerät, Unterbaugerät ohne Deckel, umbaubar zum Standgerät mit • separat erhältlichem Umbausatz Stand1-80, Abbildung zeigt Standgerät

Außenverkleidung

Gehäuse weiß (AW)

Spültechnik

Frischwasser-Spülsystem, max. Nachspültemperatur 70°. Hygienische • Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, 2 • Spületagen, Oberkorb in der Höhe verstellbar, Umwälzpumpe [Qmax/ min]: • 400, Laugenfilterung 3fach: Flächensieb, Grobfilter, Mikro-Feinfilter

Wasserenthärter

integrierter Wasserenthärter bis 60° dH, Salzgefäß in der Tür

Dosiereinrichtung

Dosiergerät für Pulverreiniger und Klarspüler in der Tür, Anschluss für • externes DOS Modul für flüssige Reinigungsmedien

Spülprogramme

Super-Kurz (55°C), Kurz (60°C), Universal (60°C), Hygiene (70°C), • Intensiv (60°C), Gläser (50°C), Biergläser (kalt), Bestecke (55°C), • Kunststoffe (60°C), EnergieSpar (50°C), Regeneration, Kalt, Abpumpen • Temperaturen im Nachspülen

Steuerung

TouchControl Steuerung, Schalterblende mit 3-zeiligem Display • Anzeigen: Programmname, Soll/Ist-Temperatur, Restlaufzeit, • Fehlermeldungen • Bedienung: Touch auf Edelstahl, veränderbare Programmparameter

Komfort Merkmale

Easy Open, direktes Öffnen ohne zusätzliche Entriegelung, auch während • des Programmablaufs • Salzgefäß in der Tür

Zusatzausstattung

Waterproof-System zur Vermeidung von Wasserschäden

Wasseranschluss

1 x Kaltwasser, Temperatur bis 20°C • 1 x Warmwasser, bis 65°C

Elektroanschluss

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



3N AC 400V 50Hz • Sicherung [A]: 3 x 16 • Leistungsaufnahme [kW]: 8,9
• Heizleistung [kW]: 8,5 • umrüstbar auf: • AC 230V 50Hz • Sicherung [A]:
1 x 16 • Leistungsaufnahme [kW]: 2,9 • Heizleistung [kW]: 2,5 • umrüstbar
auf: • AC 230V 50Hz • Sicherung [A]: 1 x 30-32 • Leistungsaufnahme
[kW]: 6,4 • Heizleistung [kW]: 6,0

Maße/Gewichte

Außenmaße Unterbaugerät H / B / T [cm]: 82-88 / 60 / 58 • (nach Umbau
zum Standgerät: H / B / T [cm]: 83,5-89,5 / 60 / 58) • Leergewicht [kg]: 70

Geräuschemission

59 dB (A) re 20 u PA

Prüf- und Kennzeichen

CE, VDE, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512
