

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



PG 8056 U AW o.K. 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002515236758 Artikel-Nr.: 61805625D Mat-Nr.: 9419030

Preis: EUR 3.525,00



Ausstattung

Zielgruppen

Schulen, Vereinsheime, Bistros, Cafe's, Hotels, Restaurants, Catering

Leistungsmerkmale

kürzeste Laufzeit: 5 min. bei WW 65°C, theoretische Leistung • [Teller/Körbe/h]: 456/24, höchste Wirtschaftlichkeit bei bis zu 40 • Spülgängen pro Tag

Korbausstattung

ohne Körbe

Bauform

Frontladegerät, Unterbaugerät ohne Deckel, umbaubar zum Standgerät mit • separat erhältlichem Umbausatz Stand1-80, Abbildung zeigt Standgerät

Außenverkleidung

Gehäuse weiß (AW)

Spültechnik

Frischwasser-Spülsystem, max. Nachspültemperatur 70°. Hygienische • Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, 2 • Spületagen, Oberkorb in der Höhe verstellbar, Umwälzpumpe [Qmaxl/min]: • 400, Laugenfilterung 3fach: Flächensieb, Grobfilter, Mikro-Feinfilter

Wasserenthärter

integrierter Wasserenthärter bis 60° dH, Salzgefäß in der Tür

Dosiereinrichtung

Dosiergerät für Pulverreiniger und Klarspüler in der Tür, Anschluss für • externes DOS Modul für flüssige Reinigungsmedien

Spülprogramme

Super-Kurz (55°C), Kurz (60°C), Universal (60°C), Hygiene (70°C), • Intensiv (60°C), Gläser (50°C), Biergläser (kalt), Bestecke (55°C), • Kunststoffe (60°C), EnergieSpar (50°C), Regeneration, Kalt, Abpumpen • Temperaturen im Nachspülen

Steuerung

TouchControl Steuerung, Schalterblende mit 3-zeiligem Display • Anzeigen: Programmname, Soll/Ist-Temperatur, Restlaufzeit, • Fehlermeldungen • Bedienung: Touch auf Edelstahl, veränderbare Programmparameter

Komfort Merkmale

Easy Open, direktes Öffnen ohne zusätzliche Entriegelung, auch während • des Programmablaufs • Salzgefäß in der Tür

Zusatzausstattung

Waterproof-System zur Vermeidung von Wasserschäden

Wasseranschluss

1 x Kaltwasser, Temperatur bis 20°C • 1 x Warmwasser, bis 65°C

Elektroanschluss

3N AC 400V 50Hz • Sicherung [A]: 3 x 16 • Leistungsaufnahme [kW]: 8,9 • Heizleistung [kW]: 8,5 • umrüstbar auf: • AC 230V 50Hz • Sicherung [A]: 1 x 16 • Leistungsaufnahme [kW]: 2,9 • Heizleistung [kW]: 2,5 • umrüstbar auf: • AC 230V 50Hz • Sicherung [A]: 1 x 30-32 • Leistungsaufnahme [kW]: 6,4 • Heizleistung [kW]: 6,0

Maße/Gewichte

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



Außenmaße Unterbaugerät H / B / T [cm]: 82-88 / 60 / 58 • (nach Umbau zum Standgerät: H / B / T [cm]: 83,5-89,5 / 60 / 58) • Leergewicht [kg]: 70

Geräuschemission

59 dB (A) re 20 u PA

Prüf- und Kennzeichen

CE, VDE, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN 10512
