

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de

Miele

PT 7186 VARIO OB 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002514451367 Artikel-Nr.: 52718603D Mat-Nr.: 7234730

Preis: EUR 3.730,00



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 8,0 • Trommelvolumen [l]: 180

Steuerung

PROFITRONIC L VARIO, elektronische Steuerung mit graphikfähigem • LC-Display, 15 Standardprogramme mit 4 Trockenstufen, 2 • Zeitwahlprogramme, 7 Programmpakete hinzu schaltbar, einfache • Programmwahl über Multifunktionswähler, 4 Direktwahltasten zur Anwahl • von Favoriten-Programmen, Speichermöglichkeit individueller Programme, • Inbetriebnahmeroutine mehrsprachige Benutzerführung (24 Sprachen • hinterlegt), 24 h Startzeitvorwahl, Restlaufzeitanzeige, • Trommelbeleuchtung • 5 unterschiedliche Bedienmöglichkeiten in der Steuerung hinterlegt und • anwählbar: • - "Haushaltsnah" alle Programme, Optionen und Temperaturen sind für den • Benutzer veränderbar • - "4 Tasten - 4 Programme" der Benutzer kann nur aus 4 Programmen • auswählen und keine Einstellungen vornehmen • - "Logo-Restfeuchte" einfache Bedienung mit insgesamt 12 • restfeuchtegesteuerten Programmen • - "Logo-Zeit intern" einfache Bedienung mit insgesamt 12 zeitgesteuerten • Programmen • - "Logo-Zeit extern" einfache Bedienung mit insgesamt 12 zeitgesteuerten • Programmen, wobei die Trockenzeit von einem externen Kassiersystem • vorgegeben wird.; • Speziell für den Self-Service-Bereich • zusätzlicher multilingualer Einstieg möglich.

Beheizung

Elektro (EL)

Elektroanschluss

3N AC 400 V 50Hz • Absicherung [A]: 3x16 • Leistungsaufnahme [kW]: 8,50 • Heizleistung [kW]: 7,94

Ausstattung

Edelstahltrommel • Großflächenfilter mit 0,14 m² Filterfläche • große Glastür [Ø 44 cm] mit doppeltem Schauglas • Trommelbeleuchtung

Trockentechnik

Ablufttrockner mit Umluft-Trocknungssystem, Abluftstutzen DN 100, 2 • separate Motoren für Trommel- und Gebläseantrieb • Patentierte Schontrommel mit einzigartiger Oberflächenstruktur zur • Schonung der Wäsche, abgerundete Soft-Lift Mitnahmerippen • Elektronische Feuchtigkeitsmessung - PerfectDry, • Trockensystem durch Leitwertmessung mit patentierter Kompensation • diagonale Luftführung für möglichst lange Kontaktzeiten zwischen Wäsche • und erwärmter Luft

Schnittstellen

7 polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen • optische Schnittstelle für den Kundendienst • Kommunikationsschacht zur Nachrüstung • von Schnittstellen, z.B. • Kommunikationsmodul mit RS 232 • Schnittstelle • Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung

Bauform

Stabiles Gehäuse in Rahmenbauweise • Front, Seiten und Deckel octoblaue pulverbeschichtet (OB) • Rückwand verzinkt • Große Einfüllöffnung (37 cm Durchmesser)

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm]: 1020/700/763 • Nettogewicht [kg]: 82

Geräuschemissionen

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de

Trocknen [dB re 1 pW]: 82

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV

Mögliches Zubehör

Unterbauten • Wäschewagen und -wannen

