

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de

Miele

PT 7186Vario XL D 3NAC 400V D

EAN: 4002516235903 Artikel-Nr.: 527186X2D Mat-Nr.: 11331570

Preis: EUR 3.930,00



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Professional • Front: Edelstahl • Beladungsmenge in kg: 9,0 • Füllverhältnis: 1:20 • Trommelvolumen in l: 180,00 • Trocknungssystem: Abluft • Türöffnung [Ø] in mm: 440 • Türöffnungswinkel in Grad: 180 • Türanschlag: links • Schontrommel

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Rettungsdienste • Geeignet für Gestüte und Reitställe • Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für den Haushalt • Zahnarztpraxis

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 8,1 • Programmlaufzeit in Min.: 41

Steuerung

Steuerungstyp: Profifronic L Vario • Programmierbarkeit: Programmierbar • Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen

Grund- und Zielgruppenprogramme

Grundprogramme • Programme für das Facility Management • Programme für Textilreinigungen • Rettungsdienste • Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe • Programme für Haushalte

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ • Nullleiter: N • Phasenanzahl: 3 • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung Elektro in kW: 7,94 • Gesamtanschluss in kW: 8,50 • Absicherung in A: 16

Mögliche Spannungsvarianten

Phasenanzahl: 3 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung Elektro in kW: 7,94 • Gesamtanschluss in kW: 8,50 • Absicherung in A: 16

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1.020 • Außenmaß, Nettobreite in mm: 700 • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 763 • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1.215 • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 760 • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 820 • Nettogewicht in kg: 77,0 • Bruttogewicht in kg: 88 • Maximale Bodenbelastung in N: 1020

Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 1,62

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung • Axiale Luftführung • Großflächenfilter • PerfectDry • Softliftrippen • Funktion Schonen • Kommunikationsschacht • Trocknerkorb (Option) • Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, serif font, centered within a dark red rectangular background.

Recyclingquote in %: 84

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem • Serielle Schnittstelle RS 232 (Option) • Optische Schnittstelle für Servicezugang • (Option)

Kapazitäten

Atenschutzmasken [Anzahl]: 4 • Einsatzanzüge [Anzahl]: 1 • Einsatzüberjacken [Anzahl]: 1-2 • Synthetikbetten [Anzahl]: 1 • Synthetikkissen [Anzahl]: 1-2 • Federbetten [Anzahl]: 1 • Federkissen [Anzahl]: 1-2 • Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 182 • Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]: 42 • Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]: 36 • Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]: 66 • Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]: 47 • Pferde Sommerdecken [Anzahl]: 1-2

Prüf- und Kennzeichen

CE • VDE • VDE-EMC • Spritzwasserschutz IP X4 • WEEE • 2006/42/EG
