

PWM 907 DV D Lotosweiß D

EAN: 4002516087472 Artikel-Nr.: 51907251D Mat-Nr.: 11050610

Preis: EUR 3.295,00**Ausstattung****Bauform und Ausführung**

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance Plus • Front: Lotosweiß, emailliert • Beladungsmenge in kg: 7,0 • Trommelvolumen in l: 64 • Türöffnung [Ø] in mm: 300 • Türöffnungswinkel in Grad: 167 • Türanschlag: rechts • Wartungsfreier Synchronmotor

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Zahnarztpraxis

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 6,60 • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss Warmwasser in kWh/kg: 0,06 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 59 • Restfeuchte bei Kaltpülen in %: 48 • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 45 • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1.600 • g-Faktor: 704 • Getestete Betriebsstunden: 30.000

Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex • Programmierbarkeit: Programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: 96 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandssensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Phasenzahl: 2 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung in kW: 5,30 • Gesamtanschluss in kW: 5,50 • Absicherung in A: 16

Mögliche Spannungsvarianten

Phasenzahl: 2 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 230 • Heizleistung Elektro in kW: 5,30 2,65 • Gesamtanschluss in kW: 5,50 2,85 • Absicherung in A: 16

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Ablaufventil: DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm: 850 • Außenmaß, Breite in mm: 596 • Außenmaß, Tiefe in mm: 714 • Nettogewicht in kg: 102,0 • Maximale Bodenbelastung in N: 2820

Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 1,00

Ausstattung

Desinfektionsspülen • Temperaturüberwachung • Spezialheizkörper • Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 • Kommunikationsschacht • Geräteunabhängiges Zubehör

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24
23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de

The Miele logo, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font inside a dark red rectangular box.**Effizienz und Nachhaltigkeit**

Mengenautomatik • Volumenstromzähler • (Option) • Recyclingquote in %:
95

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option) • Optische Schnittstelle für Servicezugang

Prüf- und Kennzeichen

CE • VDE-EMV • VDE • Spritzwasserschutz IP X4 • WEEE • 2006/42/EG