

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de

**Miele**

## PW 5084 MopStar80 OB AV 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002515249925 Artikel-Nr.: 51508406D Mat-Nr.: 9508560

**Preis: EUR 5.040,00**



### Ausstattung

#### Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 8 • Trommelvolumen [l]: 80 • Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.300 • g-Faktor: 520 • Restfeuchte [%]: < 25 (bezogen auf Wischbezüge)

#### Steuerung

PROFILINE MOPP • programmierbare, elektronische Steuerung mit LCD Display, • Spezialprogramme zur Mopp- und Tuchofbereitung mit thermischer und chemothermischer Desinfektion. Weitere Programme für zusätzliche Anforderungen. Programmablaufanzeige, 96 h Startzeitvorwahl, • Restzeitanzeige • Symbolblende zur einfachen und intuitiven Anwahl von Programmen.

#### Beheizung

Elektro (EL)

#### Antrieb

Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

#### Elektroanschluss

3N AC 400V 50Hz • Absicherung [A]: 3x10 • Leistungsaufnahme [kW]: 6,5 • Heizleistung [kW]: 6,3

#### Wasseranschluss

1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung • 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung

### Ausstattung

Trommel, Trommelflansch und Laugenbehälter aus Edelstahl • barrierefreies Ablaufventil • faltenbalgfrie Tür • besonders robuste Konstruktion für lange Lebensdauer und hohe Stabilität

### Waschtechnik

freischwingendes Aggregat mit patentierter Schontrummel zur optimalen • Moppschonung. Angepasste Verfahrenstechnik für Microfaser- oder • Baumwollwischbezüge. Vorentwässerungsverfahren zur besseren • Schmutzentfernung. Waschen und Ausrüsten von Wischbezügen und Tüchern in • einem Arbeitsgang. Unterschiedliche Restfeuchten für optimale • Reinigungsleistung "Ready to use". • Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem • Wasser- und Energieverbrauch • intelligente Wassereinflusssteuerung für Kalt- und Warmwasser, • zusätzlicher Flügelradzähler für besonders genaue Mengenbestimmung des • zulaufenden Wassers - dadurch optimierte Wasser- und Energieverbräuche.

### Dosiertechnik

3-fach Einspülkasten mit Auto-Clean-Technologie in der Gerätefront. • Anschlussmöglichkeit für 6 externe Dosierpumpen mittels patentiertem • Adapter zum komfortablen Anschluss der Dosierschläuche an der • Geräterückwand. Leerstandssensierung bietet hohe Prozesssicherheit.

### Schnittstellen

optische Schnittstelle für den Kundendienst

### Bauform

Stabiles Gehäuse in Rahmenbauweise • Front, Seiten und Deckel octoblau pulverbeschichtet (OB) • Rückwand verzinkt • Große Maschinentür ohne Faltenbalg

**Thomas Schön Professional e.K.**

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



**Maße / Gewichte**

Außenmaße H/B/T [mm]: 1020/700/727 • Nettogewicht [kg]: 140

---

**Geräuschemissionen**

Waschen [dB re 1 pW]: 55 • Schleudern[db re 1 pW]: 78

---

**Prüf- und Kennzeichen**

VDE, EMV

---

**Mögliches Zubehör**

Unterbauten • Dosierpumpen • Wäschewagen und -wannen

---