

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



PW 5104 MopStar100 OB AV 3NAC400V 50Hz D

EAN: 4002515249932 Artikel-Nr.: 51510406D Mat-Nr.: 9508570

Preis: EUR 7.400,00



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 10 • Trommelvolumen [l]: 100 • Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.100 • g-Faktor: 370 • Restfeuchte [%]: < 25 (bezogen auf Wischbezüge)

Steuerung

PROFILINE MOPP • programmierbare, elektronische Steuerung mit LCD Display, • Spezialprogramme zur Mopp- und Tucaufbereitung mit thermischer und chemothermischer Desinfektion. Weitere Programme für zusätzliche Anforderungen. Programmablaufanzeige, 96 h Startzeitvorwahl, • Restzeitanzeige • Symbolblende zur einfachen und intuitiven Anwahl von Programmen.

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Elektroanschluss

3N AC 400V 50Hz • Absicherung [A]: 3x10 • Leistungsaufnahme [kW]: 6,5 • Heizleistung [kW]: 6,3

Wasseranschluss

1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung • 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung

Ausstattung

Trommel, Trommelflansch und Laugenbehälter aus Edelstahl • barrierefreies Ablaufventil • faltenbalgfreie Tür • besonders robuste Konstruktion für lange Lebensdauer und hohe Stabilität

Waschtechnik

freischwingendes Aggregat mit patentierter Schontrummel zur optimalen • Moppschonung. Angepasste Verfahrenstechnik für Microfaser- oder • Baumwollwischbezüge. Vorentwässerungsverfahren zur besseren • Schmutzentfernung. Waschen und Ausrüsten von Wischbezügen und Tüchern in • einem Arbeitsgang. Unterschiedliche Restfeuchten für optimale • Reinigungsleistung "Ready to use". • Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem • Wasser- und Energieverbrauch • intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser, • zusätzlicher Flügelradzähler für besonders genaue Mengenbestimmung des • zulaufenden Wassers - dadurch optimierte Wasser- und Energieverbräuche.

Dosiertechnik

Anschlussmöglichkeit für 6 externe Dosierpumpen mittels patentiertem • Adapter zum komfortablen Anschluss der Dosierschläuche an der • Geräterückwand. Leerstandssensierung bietet hohe Prozesssicherheit.

Schnittstellen

7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen • optische Schnittstelle für den Kundendienst

Bauform

Stabiles Gehäuse in Rahmenbauweise • Front, Seiten und Deckel octoblau pulverbeschichtet (OB) • Rückwand verzinkt • Große Maschinentür ohne Faltenbalg

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1020/700/827 • Nettogewicht [kg]: 148

Geräuschemissionen

Schleudern[db re 1 pW]: 73

Prüf- und Kennzeichen

VDE • CE • Spritzwasserschutz IPX4 • WEEE

Mögliches Zubehör

Unterbau offen oder geschlossen • Dosierpumpen • Kassiersysteme •
Wäschewagen und -wannen
