

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24
23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



PW 5105 VARIO OB LP 3NAC 400V 50Hz D

EAN: 4002514905907 Artikel-Nr.: 51510505D Mat-Nr.: 7899160

Preis: EUR 7.580,00



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 10 • Trommelvolumen [l]: 100 • Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.100 • g-Faktor: 370 • Restfeuchte [%]: 51%

Steuerung

PROFITRONIC L VARIO • programmierbare, elektronische Steuerung mit grafikfähigem Display, 16 • Standardprogramme und bis zu 15 aktivierbare Programmpakete, Temperatur • und Schleuderdrehzahl frei wählbar, Programmablaufanzeige, 24 h • Startzeitvorwahl, einfache Programmwahl über Multifunktionswähler, 4 • Direktwahltasten zur Anwahl von Favoriten-Programmen, mehrsprachige • Benutzerführung (21 Sprachen hinterlegt), Restlaufanzeige • 3 unterschiedliche Bedienmöglichkeiten in der Steuerung hinterlegt und • anwählbar: • - "Haushaltsnah" alle Programme, Optionen und Temperaturen sind für den • Benutzer verfügbar • - "4 Tasten - 4 Programme" der Benutzer kann nur aus 4 Programmen • auswählen und keine Einstellungen vornehmen • - "Logo" einfache Bedienung mit insgesamt 12 Programmen, Speziell für • den Self-Service-Bereich; • zusätzlicher multilingualer Einstieg möglich.

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Anschluss

3N AC 400V 50Hz • Absicherung [A]: 3x16 • Leistungsaufnahme [kW]: 8,2 • Heizleistung [kW]: 8,0

Wasseranschluss

1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4" • Verschraubung • 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4" • Verschraubung • weiterer Wasseranschluss für • Brauchwasser 1/2" vormontiert

Ausstattung

Trommel, Trommelflansch und Laugenbehälter aus Edelstahl • Laugenpumpe • faltenbalgfreie Tür • besonders robuste Konstruktion für lange Lebensdauer und hohe Stabilität

Waschtechnik

Patentierter Schontrömmel • Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem • Wasser- und Energieverbrauch • intelligente Wassereinlaufsteuerung für Kalt- und Warmwasser, • zusätzlicher Flügelradzähler für besonders genaue Mengenbestimmung des • zulaufenden Wassers - dadurch optimierte Wasser- und Energieverbräuche.

Dosiertechnik

3-fach Einspülkasten mit Auto-Clean-Technologie in der Gerätefront. • Anschlussmöglichkeit für 6 externe Dosierpumpen mittels patentiertem • Adapter zum komfortablen Anschluss der Dosierschläuche an der • Geräterückwand. Leerstandssensierung bietet hohe Prozesssicherheit.

Schnittstellen

7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen • optische Schnittstelle für den Kundendienst • Kommunikationsbus zur Nachrüstung von Schnittstellen • z.B. Kommunikationsmodul mit RS 232 Schnittstelle • Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



Bauform

Stabiles Gehäuse in Rahmenbauweise • Front, Seiten und Deckel octoblau pulverbeschichtet (OB) • Rückwand verzinkt • Große Maschinentür ohne Faltenbalg

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1020/700/827 • Nettogewicht [kg]: 148 • Schleudern[db re 1 pW]: 73

Prüf- und Kennzeichen

VDE • CE • Spritzwasserschutz IPX4 • WEEE

Mögliches Zubehör

Unterbau offen oder geschlossen • Dosierpumpen • Kassiersysteme • Wäschewagen und -wannen
