

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de

**Miele**

## PWM 908 DP D SST Edelstahl D

EAN: 4002516087601 Artikel-Nr.: 51908351D Mat-Nr.: 11050660

**Preis: EUR 4.195,00**



### Ausstattung

#### Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader, säulenfähig • Linie: Performance Plus • Front: Edelstahl • Beladungsmenge in kg: 8,0 • Trommelvolumen in l: 73 • Türöffnung [Ø] in mm: 300 • Türöffnungswinkel in Grad: 167 • Türanschlag: rechts • Wartungsfreier Synchronmotor

#### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Senioren- und Pflegeheime • Geeignet für den Waschsalon • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Geeignet für die Textilreinigung • Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Zahnarztpraxis

#### Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 6,00 • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss Warmwasser in kWh/kg: 0,06 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 59 • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 48 • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 45 • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1.600 • g-Faktor: 704 • Getestete Betriebsstunden: 30.000

#### Steuerung

Steuerungstyp: M Touch Flex • Programmierbarkeit: Programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: 96 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige

#### Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandsensierung

#### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Phasenzahl: 2 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung in kW: 5,30 • Gesamtanschluss in kW: 5,50 • Absicherung in A: 16

#### Mögliche Spannungsvarianten

Phasenzahl: 2 1 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 230 • Heizleistung Elektro in kW: 5,30 2,65 • Gesamtanschluss in kW: 5,50 2,85 • Absicherung in A: 16

#### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Laugenpumpe: DN 22

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm: 850 • Außenmaß, Breite in mm: 596 • Außenmaß, Tiefe in mm: 714 • Nettogewicht in kg: 103,0 • Maximale Bodenbelastung in N: 2820

#### Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 1,00

#### Ausstattung

Desinfektionsspülen • Temperaturüberwachung • Spezialheizkörper • Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 • Kommunikationsschacht • Geräteunabhängiges Zubehör

**Thomas Schön Professional e.K.**

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



**Effizienz und Nachhaltigkeit**

Mengenautomatik • Volumenstromzähler • (Option) • Recyclingquote in %:  
95

---

**Anschlussmöglichkeiten**

Kassiersystem (Option) • Optische Schnittstelle für Servicezugang

---

**Prüf- und Kennzeichen**

CE • VDE-EMV • VDE • Spritzwasserschutz IP X4 • WEEE • 2006/42/EG

---